

SPEZIFIKATIONEN

FourStroke: 2,5-3,5 PS



PS/kW	2.5 / 1.9
Motortyp	1 Zylinder
Verdrängung (Hubraum/CC)	5.2 / 85
Drehzahl bei Vollgas	4500-5500
Kraftstoffansaugsystem	2-Ventil-Schubstange (hängendes Ventil)
Empfohlener Kraftstoff	Mindestens 90RON bleifrei
Empfohlenes Öl	Mercury FourStroke Öl 10W-30
Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem	Überdrehzahl
Anlassen	Handbuch
Lenkung	Pinne drehbar um 360°
Länge der Welle	15"/381 mm
Getriebegehäuse-Kennzahl	2.15:1
Trockengewicht *das leichteste erhältliche Modell	17 kg
CARB-Sternebewertung	3
Bohrung und Takt	2.16 x 1.42" / 55 x 36 mm
Zündung	CDI mit elektronischer Zündverstellung
Kraftstoffsystem	Mit Vergaser
Kühlsystem	Wassergekühlt mit Thermostat
Gangschaltung	F-N
Optionen Getriebegehäuse	Standard
Trimmsystem	4 Position
Trimmpositionen	4
Abgassystem	Oberhalb Propeller
Trimbereich für Flachwasser (in Grad)	16
Farbe	Phantom Black

© 2016 Mercury Marine. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion im Ganzen oder in Teilen ohne Genehmigung ist verboten. Mercury Marine ist eine Abteilung der Brunswick Corporation.