

SPEZIFIKATIONEN

FourStroke: 15-20 PS



PS/kW	15 / 11.0
Motortyp	Inline 2
Verdrängung (Hubraum/CC)	21.4 / 351
Drehzahl bei Vollgas	5400-5600
Kraftstoffansaugsystem	2 Ventile pro Zylinder, einzelne obenliegende Nockenwelle (SOHC)
Lichtmaschine Ampere/Watt	12 Ampere/138 Watt
Empfohlener Kraftstoff	Mindestens 90RON bleifrei
Empfohlenes Öl	Mercury FourStroke Öl 10W-30
Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem	Niedriger Öldruck Überdrehzahl
Anlassen	Elektrisch Handbuch
Lenkung	Fernschaltung Pinne
Länge der Welle	15"/381 mm 20"/508 mm
Getriebegehäuse-Kennzahl	2.15:1
Trockengewicht *das leichteste erhältliche Modell	52 kg
CARB-Sternebewertung	3
Bohrung und Takt	2.40 x 2.36" / 61 x 60 mm
Zündung	CDI mit elektronischer Zündverstellung
Kraftstoffsystem	Mit Vergaser
Kühlsystem	Wassergekühlt mit Thermostat
Gangschaltung	F-N-R
Optionen Getriebegehäuse	Standard
Trimmsystem	Kippbereich
Trimmpositionen	6
Abgassystem	Per Propeller
Flachwasser-Antrieb	Ja

Trimbereich für Flachwasser (in Grad)	16
Standardmäßiger externer Kraftstofftank (gal/l)	6.6 / 25
Farbe	Phantom Black

© 2016 Mercury Marine. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion im Ganzen oder in Teilen ohne Genehmigung ist verboten. Mercury Marine ist eine Abteilung der Brunswick Corporation.