

SPEZIFIKATIONEN

FourStroke: 40-60 PS



PS/kW	60 / 44.1
Motortyp	Inline 4
Verdrängung (Hubraum/CC)	60.8 / 995
Drehzahl bei Vollgas	5500-6000
Kraftstoffansaugsystem	2 Ventile pro Zylinder, einzelne obenliegende Nockenwelle (SOHC)
Lichtmaschine Ampere/Watt	18 Ampere/226 Watt
Empfohlener Kraftstoff	Mindestens 90RON bleifrei
Empfohlenes Öl	Mercury FourStroke 25W40 Marineöl
Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem	SmartCraft Motor-Wächter
Kompatibel mit SmartCraft-Digital-Technologie	Ja
Anlassen	Elektrisch (Drehschalter)
Lenkung	Fernschaltung Kompatibel mit großen Pinnen Ruder-Set
Länge der Welle	20"/508 mm
Getriebegehäuse-Kennzahl	1.83:1
Trockengewicht *das leichteste erhältliche Modell	112 kg
CARB-Sternebewertung	3
Bohrung und Takt	2.56 x 2.95" / 65 x 75 mm
Zündung	Steuergerät ECM 70
Kraftstoffsystem	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Kühlsystem	Wassergekühlt mit Thermostat
Gangschaltung	F-N-R
Optionen Getriebegehäuse	Standard
Trimmsystem	Power-Trim
Abgassystem	Per Propeller

Trimbereich für Flachwasser (in Grad)	20
Tragbarer Kraftstofftank (auf Wunsch)	Ja
Farbe	Phantom Black
Schmiersystem	Nass-Sumpf

© 2016 Mercury Marine. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion im Ganzen oder in Teilen ohne Genehmigung ist verboten. Mercury Marine ist eine Abteilung der Brunswick Corporation.