

SPEZIFIKATIONEN

FourStroke: 25-30 PS



PS/kW	25 / 18.6
Motortyp	Inline 3
Verdrängung (Hubraum/CC)	32.1 / 526
Drehzahl bei Vollgas	5000-6000
Kraftstoffansaugsystem	2 Ventile pro Zylinder, einzelne obenliegende Nockenwelle (SOHC)
Lichtmaschine Ampere/Watt	15 Ampere/186 Watt
Empfohlener Kraftstoff	Mindestens 90RON bleifrei
Empfohlenes Öl	Mercury FourStroke Öl 10W-30
Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem	Niedriger Öldruck Sensor-Störung Überdrehzahl Überhitzung
Anlassen	Elektrisch (Drehschalter) Handbuch
Lenkung	Fernschaltung Pinne
Länge der Welle	15"/381 mm 20"/508 mm
Getriebegehäuse-Kennzahl	1.92:1
Trockengewicht *das leichteste erhältliche Modell	71 kg
CARB-Sternebewertung	3
Bohrung und Takt	2.40 x 2.36" / 61 x 60 mm
Zündung	CDI mit elektronischer Zündverstellung
Kraftstoffsystem	Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Kühlsystem	Wassergekühlt mit Thermostat
Gangschaltung	F-N-R
Optionen Getriebegehäuse	Standard
Trimmsystem	Handbuch Power-Trim
Abgassystem	Per Propeller
Trimbereich für	16

Flachwasser (in Grad)

**Standardmäßiger
externer Kraftstofftank
(gal/l)**

6.6 / 25

FarbePhantom Black

© 2016 Mercury Marine. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion im Ganzen oder in Teilen ohne Genehmigung ist verboten. Mercury Marine ist eine Abteilung der Brunswick Corporation.