

SPEZIFIKATIONEN

FourStroke: 4-6 PS



PS/kW	5 / 3.7
Motortyp	1 Zylinder
Verdrängung (Hubraum/CC)	7.5 / 123
Drehzahl bei Vollgas	4500-5500
Kraftstoffansaugsystem	2-Ventil-Schubstange (hängendes Ventil)
Lichtmaschine Ampere/Watt	4 Ampere / 50 Watt Beleuchtung und Ladung
Empfohlener Kraftstoff	Mindestens 90RON bleifrei
Empfohlenes Öl	Mercury FourStroke Öl 10W-30
Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem	Niedriger Öldruck Überdrehzahl
Anlassen	Handbuch
Lenkung	Pinne
Länge der Welle	20"/508 mm
Getriebegehäuse-Kennzahl	2.15:1
Trockengewicht *das leichteste erhältliche Modell	25 kg
CARB-Sternebewertung	3
Bohrung und Takt	2.32 x 1.77" / 59 x 45 mm
Zündung	CDI mit elektronischer Zündverstellung
Kraftstoffsystem	Mit Vergaser
Kühlsystem	Wassergekühlt mit Thermostat
Gangschaltung	F-N-R
Optionen Getriebegehäuse	Standard
Trimmpositionen	6
Abgassystem	Per Propeller
Flachwasser-Antrieb	Ja
Trimbereich für Flachwasser (in Grad)	16
Integrierter Kraftstofftank (gal/l)	0,3/1,1
Optionaler Kraftstofftank (gal/l)	3.2 / 12

© 2017 Mercury Marine. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion im Ganzen oder in Teilen ohne Genehmigung ist verboten. Mercury Marine ist eine Abteilung der Brunswick Corporation.