

SPEZIFIKATIONEN

FourStroke: 2,5-3,5 PS



| | |
|--|---|
| PS/kW | 3.5 / 2.6 |
| Motortyp | 1 Zylinder |
| Verdrängung (Hubraum/CC) | 5.2 / 85 |
| Drehzahl bei Vollgas | 5000-6000 |
| Kraftstoffansaugsystem | 2-Ventil-Schubstange (hängendes Ventil) |
| Empfohlener Kraftstoff | Mindestens 90RON bleifrei |
| Empfohlenes Öl | Mercury FourStroke Öl 10W-30 |
| Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem | Überdrehzahl |
| Anlassen | Handbuch |
| Lenkung | Pinne drehbar um 360° |
| Länge der Welle | 15"/381 mm 20"/508 mm |
| Getriebegehäuse-Kennzahl | 2.15:1 |
| Trockengewicht *das leichteste erhältliche Modell | 17 kg |
| CARB-Sternebewertung | 3 |
| Bohrung und Takt | 2.16 x 1.42" / 55 x 36 mm |
| Zündung | CDI mit elektronischer Zündverstellung |
| Kraftstoffsystem | Mit Vergaser |
| Kühlsystem | Wassergekühlt mit Thermostat |
| Gangschaltung | F-N |
| Optionen Getriebegehäuse | Standard |
| Trimmsystem | 4 Position |
| Trimmpositionen | 4 |
| Abgassystem | Oberhalb Propeller |
| Trimbereich für Flachwasser (in Grad) | 16 |
| Integrierter Kraftstofftank (gal/l) | 0,3/1,1 |
| Farbe | Phantom Black |