

## SPEZIFIKATIONEN

### FourStroke: 4-6 PS



<b>PS/kW</b>	6 / 4.4
<b>Motortyp</b>	1 Zylinder
<b>Verdrängung (Hubraum/CC)</b>	7.5 / 123
<b>Drehzahl bei Vollgas</b>	5000-6000
<b>Kraftstoffansaugsystem</b>	2-Ventil-Schubstange (hängendes Ventil)
<b>Lichtmaschine Ampere/Watt</b>	4 Leuchten/2 Ampere Ladung/50 Leuchten/25 Watt Ladung (optional)
<b>Empfohlener Kraftstoff</b>	Mindestens 90RON bleifrei
<b>Empfohlenes Öl</b>	Mercury FourStroke Öl 10W-30
<b>Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem</b>	Niedriger Öldruck Überdrehzahl
<b>Anlassen</b>	Handbuch
<b>Lenkung</b>	Pinne
<b>Länge der Welle</b>	15"/381 mm 20"/508 mm
<b>Getriebegehäuse-Kennzahl</b>	2.15:1
<b>Trockengewicht *das leichteste erhältliche Modell</b>	25 kg
<b>CARB-Sternebewertung</b>	3
<b>Bohrung und Takt</b>	2.32 x 1.77" / 59 x 45 mm
<b>Zündung</b>	CDI mit elektronischer Zündverstellung
<b>Kraftstoffsystem</b>	Mit Vergaser
<b>Kühlsystem</b>	Wassergekühlt mit Thermostat
<b>Gangschaltung</b>	F-N-R
<b>Optionen Getriebegehäuse</b>	Standard
<b>Trimmpositionen</b>	6
<b>Abgassystem</b>	Per Propeller
<b>Flachwasser-Antrieb</b>	Ja
<b>Trimbereich für Flachwasser (in Grad)</b>	16

<b>Integrierter Kraftstofftank (gal/l)</b>	0,3/1,1
<b>Optionaler Kraftstofftank (gal/l)</b>	3.2 / 12
<b>Farbe</b>	Phantom Black

---

© 2016 Mercury Marine. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion im Ganzen oder in Teilen ohne Genehmigung ist verboten. Mercury Marine ist eine Abteilung der Brunswick Corporation.