

Produkt:	Semisynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl 80W90 1000ml
Art. Nr.:	27232DGP
Ihre Referenz:	
Beschreibung:	Semisynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl für alle Außenborder und Stern Drives über 100 PS. Erfüllt die Anforderungen an Hochleistungsmotoren. Speziell ausgewählten Additiven verhindern Verschleiß, Rost und Korrosion. Beständig gegen extreme Drücke und hohe Temperaturen. Für API GL-5, SAE J-2360, Mack GO-J und MT-1.
Anleitung:	Nehmen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Motorenherstellers zu Hand. Ist diese nicht vorhanden, entfernen Sie zunächst die Getriebeöl-Ablassschraube und lassen Sie das alte Öl - in Übereinstimmung mit der nationalen oder lokalen Gesetzgebung – vollständig ab. Montieren Sie einen Schlauch am Ablassausgang. Verwenden Sie zum Beispiel Star brite Flexibeler Schlauch mit Pumpe. Pressen Sie dann langsam das neue Öl durch den Motoren Schaft, bis es an der oberen Öffnung erscheint. Verschließen Sie die obere Öffnung wieder mit dem Stopfen. Dann entfernen Sie den Ablaufbehälter und schließen die Ablassschraube. Ziehen Sie die Ablassschraube fest.
Preis:	€ 15,95
Kennzeichnungselemente:	Keine
EAN/UPCA:	071247272314
In Zusammenhang mit Produkt(en):	Getriebeölpumpe für 1000ml Behälter

