


<b>Produkt:</b>	<b>Antifouling Remover 2500ml</b>
<b>Art. Nr.:</b>	800125
<b>Ihre Referenz:</b>	
<b>Beschreibung:</b>	Star brite Antifouling Remover ist ein absolut sicheres, pastöses, pH-neutrales Abbeizmittel für die einfache Entfernung von alten Antifouling-Schichten. Enthält keine Säuren, Laugen, gefährliche Stoffe (wie NMP, Methylenchlorid, DMSO), Paraffin oder Konservierungsmittel. Das Produkt bleibt, außer bei sehr intensiver Sonneneinstrahlung und starkem Wind, einige Stunden feucht. Trocknet nicht schnell aus und kann auch bei einer Temperatur unter 0 °C verwendet werden. Entfernt den Primer nicht und beschädigt die Gelcoatschicht nicht. Auf GFK, Metall und Holz gefahrlos zu verwenden. Für alle 1-Komponenten Antifouling Farbsysteme geeignet. Durchschnittsverbrauch: 1000 ml = 4 m <sup>2</sup> .
<b>Anleitung:</b>	Inhalt der Dose gut umrühren. Zuerst die Paste mit einem Pinsel oder einer Farbrolle geräumig –auftragen und 4-12 Stunden einweichen lassen. Danach mit einem Farbschaber oder Spachtel die alte Farbschicht entfernen. Bei ausreichend langem Einweichen können mehrere Farbschichten auf einmal beseitigt werden. Entfernen Sie die restlichen Ablagerungen mit einem Metallschwammbürste und spülen Sie die gereinigte Fläche gründlich mit Wasser ab. Nach dem Abbeizen Abfälle entsprechend den örtlich geltenden Richtlinien entsorgen. Reinigung: Werkzeug mit warmen Wasser reinigen.
<b>Preis:</b>	€ 67,95
<b>Kennzeichnungselemente:</b>	Gefahr.
	
<b>EAN/UPCA:</b>	8716579800126
<b>In Zusammenhang mit Produkt(en):</b>	Star*Coat Antifouling, Spachtel

