

SPEZIFIKATIONEN

FourStroke: 8-9.9 hp



PS/kW	9.9 / 7.3
Motortyp	Inline 2
Verdrängung (Hubraum/CC)	12.8 / 208
Drehzahl bei Vollgas	5000-6000
Kraftstoffansaugsystem	2 Ventile pro Zylinder, einzelne obenliegende Nockenwelle (SOHC)
Lichtmaschine Ampere/Watt	6 Ampere/76 Watt
Empfohlener Kraftstoff	Mindestens 90RON bleifrei
Empfohlenes Öl	Mercury FourStroke Öl 10W-30
Motorschutz-Bootsführer-Warnsystem	Niedriger Öldruck Überdrehzahl
Anlassen	Elektrisch Handbuch
Lenkung	Fernschaltung Pinne
Länge der Welle	15"/381 mm 20"/508 mm
Getriebegehäuse-Kennzahl	2.08:1
Trockengewicht *das leichteste erhältliche Modell	38 kg
CARB-Sternebewertung	3
Bohrung und Takt	2.16 x 1.73" / 55 x 44 mm
Zündung	CDI mit elektronischer Zündverstellung
Kraftstoffsystem	Mit Vergaser
Kühlsystem	Wassergekühlt mit Thermostat
Gangschaltung	F-N-R
Optionen Getriebegehäuse	Standard
Trimmsystem	Kippbereich
Trimmpositionen	Ratcheting
Abgassystem	Per Propeller
Flachwasser-Antrieb	Ja

Trimbereich für Flachwasser (in Grad)	16
Integrierter Kraftstofftank (gal/l)	3.2 / 12
Standardmäßiger externer Kraftstofftank (gal/l)	3.2 / 12
Farbe	Phantom Black

© 2016 Mercury Marine. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion im Ganzen oder in Teilen ohne Genehmigung ist verboten. Mercury Marine ist eine Abteilung der Brunswick Corporation.